

GODKENDELSESINDEHAVER:

H.L. Muffer ApS
Ildrætsvej 31
DK-9681 Ranum
Telefon: +45 98 67 70 05
Telefax: +45 98 67 72 22
Internet: www.hlmuffer.dk

Overgangs-nippel


H.L. SPECIAL KLOAKMUFFE

**dim. 110/125, 110/138, 110/140, 110/158, 110/160, 110/165,
110/169, 160/200, 160/212, 160/220, 160/225, 160/227, 160/238
og 200/283**

FABRIKAT:

H.L. Muffer ApS, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: H.L.
- Dimensioner
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
Obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Kloakmuffen anvendes til samling af muffeløse afløbsrør af beton, ler eller støbejern til VA-godkendte afløbsrør af PP i dimensioner som angivet under Beskrivelse og tekniske data.

Kloakmuffen må ikke anvendes til samling af afløbsrør, som anvendes til olie- eller benzinholdigt spildevand.

Montering udføres i nøje overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning, der medfølger kloakmufferne.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse og materiale:

Kloakmuffen er et stykke afløbsrør af PVC som ved en speciel varmebehandling er ud dornet i den ene side.

Ved samling til afløbsrør af beton, glaseret ler eller støbejern anvendes en tilhørende gummitætningsring eller muffepakning, som den ekspanderende ende krympes over ved opvarmning.

Et opslidset rørstykke anvendes som hjælpeværktøj til centrering.

Dimensioner:

Med gummitætningsring:

Spidsende	Muffe
110 mm	125, 140, 160 og 165 mm
160 mm	220 og 225 mm
200 mm	283 mm

Med muffepakning:

Spidsende	Muffe
110 mm	138, 154, 165 og 169 mm
160 mm	200, 212, 227 og 238 mm