

Udstedt: 2019.09.26
Gyldig til: 2021.04.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

H.L. Muffer ApS
Ildrætsvej 31
DK-9681 Ranum
Telefon: +45 98 67 70 05
Telefax: +45 98 67 72 22
Internet: www.hlmuffer.dk

Overgangssamling


H.L. SPECIAL KLOAKMUFFE, PEHD

dim. 200, 315, 425 og 600 mm

FABRIKAT:

H.L. Muffer ApS, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: H.L.
- Dimensioner
- Fremstillingsdato
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Kloakmuffen anvendes til samling af VA-godkendte korrugerede opføringsrør af PVC eller PP i dimensioner som angivet under Beskrivelse og tekniske data.

Kloakmuffen må ikke anvendes til samling af afløbsrør, som anvendes til olie- eller benzinholdigt spildevand.

Montering udføres i nøje overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning, der medfølger kloakmufferne.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse og materiale:

Kloakmuffen er et stykke afløbsrør af PEHD, som krymper ved varmebehandling.

Ved samling korrugerede afløbsrør anvendes en tilhørende muffepakning, som den ekspanderede muffe krymper over ved opvarmning.

Dimensioner:

Opføringsrør	Muffe
200 mm	2xx mm
315 mm	3xx mm
425 mm	4xx mm
600 mm	6xx mm